

Model	TPH	kW	mm	mm	Kg	Un
ICR-S Tauro 10	50 - 70	45 - 75	480 x 740	0 - 250	7150	4
ICR-S Tauro 15	70 - 100	75 - 90	580 x 740	0 - 300	9000	4
ICR-S Tauro 25	125 - 150	110 - 132	580 x 740	0 - 300	12700	6
ICR-S Tauro 30	180 - 200	160 - 200	580 x 1410	0 - 350	14750	4+4
ICR-S Tauro 50	250 - 350	250 - 315	580 x 1410	0 - 350	19400	6+6


Production
 Power
 Feed opening
 Feed size
 Weight
 Blow Bars

**НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ
МАТЕРИАЛА ЗА ТОННУ**
Универсальность и упрощенная
регулировка


CR 50 / 350 TPH

HARD & ABRASIVE STONE


HIGH PRODUCTIVITY



ICR-S Tauro 25 / 50



ICR-S Tauro 10 / 15 / 30



ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

**ВСЕ РАСХОДНЫЕ ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ И ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ:
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ХРОМА / XWIN / NEOX /
МАРТЕНСИТА / МАРГАНЕЦ**

